



POLYPENCO NBA & DIN 15234

Polypencobecher aus „Nylatron“ wurden für den anspruchsvollen langjährigen Einsatz in industriellen Umgebungen entwickelt. Polypencobecher können in neuen Installationen oder in Nachrüstungen verwendet werden und sind in 2 Designs erhältlich: NBA - für den Einsatz in relativ engen Elevatoren, und DIN - für Elevatoren, die um die DIN-Norm 15234 herum entwickelt wurden.

- > Extreme Belastbarkeit durch hohe Wandstärken
- > Stoß-, korrosions- und abrasionsbeständig für eine lange Lebensdauer
- > Für Ketten- und Gurtelevatoren gleichermaßen geeignet
- > Glatt strukturierte Oberfläche verhindert Produktaufbau und Verstopfung
- > Temperaturbeständig bis zu 110°C

NBA & DIN 15234 BRUCH- UND KORROSIONRESISTENTES NYLATRON

Industrie/Anhaftende Produkte



Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	(kg)	Füllmenge (Liter)	
							Z2 (gesamt)	Z3 (Wasser)
NBA 8	206	111	127	73	8	0,59	1,20	0,98
NBA 10	254	123	141	82	8	0,79	1,85	1,44
NBA 12	318	167	164	93	8	1,13	4,50	2,70
NBA 14	362	179	190	109	8	1,53	6,10	4,00
NBA 15	370	206	223	131	8	1,80	8,57	5,76
NBA 16	413	210	203	113	8	1,81	9,30	5,60
NBA 18	457	198	229	143	8	2,50	11,10	7,50
DIN 200/160	224	178	209	109	8	1,25	3,65	2,23
DIN 250/180	274	199	233	121	8	1,59	5,60	3,54
DIN 315/200	339	219	260	135	8	2,38	9,90	5,39
DIN 400/225	426	244	291	153	8	3,18	15,20	9,05
DIN 500/250	526	269	328	176	8	4,20	23,92	14,38
DIN 630/280	656	301	364	193	8	5,44	37,20	22,70

Befestigungslöcher nach Kundenspezifikation

Kostenloser Elevator-Konstruktions-Service - Kontaktieren Sie 4B oder besuchen Sie: www.go4b.com

