



# TYP S STARCO™

Das original STARCO™ flache Elevatorbecher-System – Innovation für mehr Leistung bei geringeren Bechermaßen.

- > **Mehr Förderleistung:** bis zu 100 % Steigerung der Förderleistung bei vorhandenen Elevatoren
- > **Mehr Flexibilität:** große Bandbreite bei der Geschwindigkeit (von 1,25 m/s bis zu 4,55 m/s)
- > **Gleichmäßiges Auswurfverhalten:** Schonung des Förderguts, geringere Staubbildung

## TIEFGEZOGENER STAHL / EDELSTAHL

Agrarprodukte



| Nr.          | A (mm)  | B (mm) | C (mm) | D (mm) | T (mm) | (kg) | Füllmenge (Liter) |             | Nr. | Löcher   |        |        | Max. Teile/m |
|--------------|---|--------|--------|--------|--------|------|-------------------|-------------|-----|----------|--------|--------|--------------|
|              |   |        |        |        |        |      | Z2 (gesamt)       | Z3 (Wasser) |     | E (Ø mm) | F (mm) | G (mm) |              |
| S100-90*     | Der SPS100-90 Becher ist nur noch für Ersatzteil-Bestellungen erhältlich; ersetzt durch SPS100-90 (siehe Seite 4) |        |        |        |        |      |                   |             |     |          |        |        |              |
| S130-120     | 138   | 114    | 80     | 54     | 1,5    | 0,35 | 0,68              | 0,50        | 2   | 8,5      | 70     | 22     | 12           |
| S180-140     | 188   | 140    | 92     | 60     | 1,5    | 0,53 | 1,29              | 0,90        | 2   | 8,5      | 100    | 27     | 10,5         |
| S230-165     | 239   | 163    | 108    | 70     | 2,0    | 1,01 | 2,47              | 1,84        | 2   | 11,0     | 120    | 34     | 9            |
| S280-165     | 289   | 163    | 108    | 70     | 2,0    | 1,32 | 3,05              | 2,30        | 3   | 11,0     | 80     | 34     | 9            |
| S300-180     | 308   | 182    | 117    | 70     | 2,0    | 1,43 | 3,66              | 2,46        | 3   | 9,0      | 100**  | 35     | 8,13         |
| S300-215     | 310   | 217    | 140    | 89     | 2,0    | 2,05 | 5,60              | 4,10        | 3   | 11,0     | 100    | 38     | 7,14         |
| S330-215/2,0 | 340   | 213    | 134    | 85     | 2,0    | 2,09 | 5,51              | 3,92        | 3   | 11,0     | 120    | 38     | 7,14         |
| S330-215/2,5 | 340   | 213    | 134    | 85     | 2,5    | 2,68 | 5,51              | 3,92        | 3   | 11,0     | 120    | 38     | 7,14         |
| S370-215/2,0 | 381   | 213    | 134    | 85     | 2,0    | 2,38 | 6,18              | 4,40        | 4   | 11,0     | 90     | 38     | 7,14         |
| S370-215/2,5 | 381   | 213    | 134    | 85     | 2,5    | 2,98 | 6,18              | 4,40        | 4   | 11,0     | 90     | 38     | 7,14         |
| S450-215     | 464   | 213    | 134    | 85     | 2,5    | 3,40 | 8,00              | 5,59        | 5   | 11,0     | 90***  | 38     | 7,14         |

Speziallochung/Wandstärke/Randverstärkung - auf Anfrage erhältlich

\* Der S100-90 Becher ist nur noch für Ersatzteil-Bestellungen erhältlich / \*\* S300-180 Langlöcher für unterschiedliche Lochabstände (100 bis 104 mm)

\*\*\* S450-215 Langlöcher für unterschiedliche Lochabstände (88 mm bis 90 mm). Randverstärkung: 3,0 mm auf 1 oder 3 Seiten auf Anfrage

**! FÜR EDELSTAHLBECHER GELTEN ABWEICHENDE WANDSTÄRKEN (SIEHE PREISLISTE)**

Kostenloser Elevator-Konstruktions-Service - Kontaktieren Sie 4B oder besuchen Sie: [www.go4b.com](http://www.go4b.com)