



POLYPENCO NBA Y DIN 15234

Los cangilones de nylon colado Polypenco «Nylatron» están diseñados para soluciones duraderas y resistentes para aplicaciones industriales. Los cangilones de polipropileno se pueden utilizar en instalaciones nuevas o en situaciones de reacondicionamiento y están disponibles en 2 estilos/gamas: NBA - para uso en cañas de elevador relativamente estrechas DIN - para elevadores diseñados según DIN NORM 15234.

- > **Construcción muy resistente** con paredes gruesas de cangilones
- > **Resistente a los golpes, la corrosión y la abrasión** para una larga vida útil
- > **Apto tanto para aplicaciones de cadena como de cangilón o de correa y cangilón**
- > **Calidad antiadherente** que reduce la acumulación de producto y reserva la capacidad máxima del elevador
- > **Resistente a la temperatura:** manipula productos hasta un máximo de 110 °C

NBA Y DIN 15234 NYLATRON COLADO RESISTENTE AL DESGASTE Y A LA CORROSIÓN

Industrial/Pegajoso



N.º	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	(kg)	Capacidad (Litros)	
							Z2 (total)	Z3 (agua)
NBA 8	206	111	127	73	8	0,59	1,20	0,98
NBA 10	254	123	141	82	8	0,79	1,85	1,44
NBA 12	318	167	164	93	8	1,13	4,50	2,70
NBA 14	362	179	190	109	8	1,53	6,10	4,00
NBA 15	370	206	223	131	8	1,80	8,57	5,76
NBA 16	413	210	203	113	8	1,81	9,30	5,60
NBA 18	457	198	229	143	8	2,50	11,10	7,50
DIN 200/160	224	178	209	109	8	1,25	3,65	2,23
DIN 250/180	274	199	233	121	8	1,59	5,60	3,54
DIN 315/200	339	219	260	135	8	2,38	9,90	5,39
DIN 400/225	426	244	291	153	8	3,18	15,20	9,05
DIN 500/250	526	269	328	176	8	4,20	23,92	14,38
DIN 630/280	656	301	364	193	8	5,44	37,20	22,70

Perforación de orificios para pernos conforme a las especificaciones del cliente

Servicio gratuito de diseño de ingeniería - póngase en contacto con 4B o visite: www.go4b.com

