TIPO S STARCO™


El sistema original STARCO™ de elevador de cangilones de perfil sumamente bajo – un diseño mejor de cangilón para conseguir mayor capacidad con un espaciado menor.

- > Mayor capacidad: La capacidad puede aumentar hasta un 100 % respecto a los elevadores existentes
- > Más flexibilidad: opera eficientemente con un amplio rango de velocidades (de 1,25 m/s a 4.55 m/s)
- > Sistema de chorro de descarga único: reduce daños al producto y el polvo

ACERO ESTAMPADO SIN SOLDADURA / ACERO INOXIDABLE / GALVANIZADO **Agrícola** В Α F Z2 øΕ Ģ Z3 6 7 Τ D 0 Capacidad (Litros) Orificios G (mm) C (mm) D (mm) Z2 (total) Z3 (agua) E (Ø mm) Máx. Uni./m (mm) (kg) S100-90* Disponible solo para piezas de repuesto; ahora también para el SPS100-90 (consulte página 4) S130-120 138 114 80 54 1,5 0,35 0,68 0,50 2 8,5 70 22 12 S180-140 188 140 60 0.53 1.29 2 8,5 100 27 10.5 92 1,5 0.90 S230-165 239 163 108 70 2,0 1,01 2,47 2 11,0 120 34 9 1,84 S280-165 289 163 108 70 2,0 1,32 3,05 2,30 3 11,0 80 34 9 S300-180 308 182 117 70 2.0 1.43 3.66 2 46 3 9.0 100** 35 8.13 S300-215 310 217 140 89 2.05 5.60 4.10 11.0 100 7.14 2.0 3 38 S330-215/2.0 340 213 134 2,0 2.09 5,51 3,92 11,0 120 7,14 S330-215/2.5 340 213 134 85 2,5 2,68 5,51 3,92 3 11,0 120 38 7,14 S370-215/2.0 381 213 134 85 2.0 2.38 6.18 4.40 4 11,0 90 38 7.14 S370-215/2.5 381 213 134 85 2.98 6.18 4.40 4 11.0 90 7.14 2.5 38 S450-215 464 213 134 85 2,5 3,40 8,00 5,59 5 11,0 7,14

Orificios especiales/Espesores diferentes/Refuerzos especiales - Disponibles a petición

^{***} S450-215 Orificios hendidos para centros de 88 mm a 90 mm. Pletina de refuerzo de 3,00 mm sobre 1 o 3 lados a petición



^{*} El cangilón original S100-90 sigue disponible para piezas de repuesto / ** S300-180 Orificios hendidos para centros de 100 mm a 104 mm